

Carrier Split Muro Crystal			9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	22.000 BTU
Capacidad Nominal						
Modelo Unidad Interior			42SC09-15C	42SC12-15C	42SC18-15C	42SC22-15C
Modelo Unidad Exterior			38SC09-15C	38SC12-15C	38SC18-15C	38SC22-15C
Fuente de Alimentación		V-Hz-ph	220-240V 50Hz, 1Ph	220-240V 50Hz, 1Ph	220-240V 50Hz, 1Ph	220-240V 50Hz, 1Ph
Refrigeración	Capacidad	Btuh	9144	11958	18640	22509
	Potencia de Entrada	kW	0,8	1,03	1,61	1,93
	Corriente Nominal	A	3,5	4,8	7,7	8,9
	EER	W/W	3,25	3,3	3,29	3,32
Calefacción	Capacidad	Btuh	9144	12661	19343	22509
	Potencia de Entrada	W	0,77	1,06	1,7	1,95
	Corriente Nominal	A	3,8	4,9	7,5	8,7
	COP	W/W	3,4	3,4	3,24	3,28
Consumo Máximo		kW	1,1	1,4	2,2	2,7
Amperaje Máximo		A	5	6,6	11	14
Compresor	Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO
	Potencia de Entrada	W	788/805	890/915	1615/1680	1620/1680
	Corriente Nominal (RLA)	A	3.62/3.45	4.10/3.90	7.50/7.30	7.50/7.30
Flujo de Aire Interior		m3/h	540	590	860	1150
Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)		dB(A)	37/28	38/30	40/30	47/38
Unidad Interior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1082x225x338
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	800x275x375	880x275x385	1055x385x305	1165x420x315
	Peso Neto/Bruto	Kg	8.5 / 10.5	9.0 / 11.0	12.0 / 15.0	13.5 / 17.5
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	53	54	60	61
Unidad Exterior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	700x275x540	775x310x540	845x340x690	845x340x690
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	815x325x615	900x345x585	950x380x740	950x380x740
	Peso Neto/Bruto	Kg	25.5 / 27.5	31.0 / 33.0	43.0 / 46.5	49.5 / 53.0
Tipo de Refrigerante/Carga Refrigerante		g	R410A/640g	R410A/1.020g	R410A/1.400g	R410A/2.000g
Tubería de Refrigerante	Lado de Líquido / Lado de Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Max. Longitud de la tubería de Refrigerante	m	20	20	25	25
	Max. Diferencia de Nivel	m	8	8	10	10
Tipo de Termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de operación		°C	17-30	17-30	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Interior (enfriamiento / calentamiento)	°C	18~32/0~27	18~32/0~27	18~32/0~27	18~32/0~27
	Exterior (enfriamiento / Calentamiento)	°C	18~43/-10~24	18~43/-10~24	18~43/-10~24	18~43/-10~24
Área de aplicación (estándar de refrigeración)		m2	13-19	17-25	24-35	31-45

Características Principales	<p>Sígueme: El equipo alcanza la temperatura deseada en el entorno del control remoto.</p> <p>Heat Pump: Sistema de bomba de calor que además de enfriar permite calefaccionar eficientemente.</p> <p>Green Cool: Cuidando el medio ambiente, Midea adopta el refrigerante R410A, que no daña la capa de ozono.</p> <p>Auto-Swing: El equipo abarca una mayor superficie, mejorando la distribución del aire y alcanzando más rápidamente la temperatura deseada.</p> <p>Sleep Mode: La función "Sleep" permite que el aire acondicionado trabaje durante la noche, ajustando gradualmente la temperatura.</p> <p>Turbo: Potencia adicional que es aplicada en el compresor para alcanzar la temperatura deseada de forma más rápida.</p> <p>Control Remoto: Incluye control remoto para una cómoda operación del equipo.</p> <p>BlueFin: Aletas hidrofílicas de tipo BluFin.</p> <p>WIFI Control: Permite controlar el equipo a través de una APP en tu Smartphone (opcional).</p>
	*Incluye kit de 5 Metros.
Servicio al cliente	<p>Periodo de garantía de producto: 36 meses.</p> <p>Atención al cliente: 2377-8110.</p> <p>Garantía y Post Venta: Fernanda Miranda. N° Contacto: 2377 8134. Correo: fmiranda@mideacarrier.com</p> <p>Web: www.carrier.cl.</p>