



TRICOLOR®

PASTA MURO INTERIOR TR-15 906 – 110

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Látex Estireno Acrílico

Descripción

Revestimiento de alto contenido sólido que forma una película dura la que al ser lijada permite dejar una terminación suave y lisa. Su perfecta adherencia sobre una gran variedad de superficies permite reparar sus irregularidades en forma perfecta, dejándolas aptas para el pintado posterior con pinturas o selladores.

Usos recomendados

En interiores sobre estucos de concreto para obtener superficies lisas. Para tapar grietas u otras imperfecciones en superficies de concreto, yeso, maderas y volcánita.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Terminación: Mate

Peso específico (kg/lit): 1.62 ± 0.02

Sólidos en Volumen teórico (%): 42

Rendimiento Teórico: 3.2 m²/gln en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

| Tacto | Duro | Repintado Mínimo | Repintado Máximo |
|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 2-3 hrs | 6-8 hrs | 24 hrs | Indefinido |

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

Estabilidad de Envasado

6 meses en envase sin abrir almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

Eliminar todo material suelto para que las imperfecciones a reparar queden bien definidas. Limpiar la superficie de aceites, grasas, polvo y contaminantes.

Condiciones de Aplicación

La temperatura ambiente deberá ser mayor a 5°C y la humedad relativa del aire inferior a 80°C. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación.

Número de manos Recomendadas: Lo necesario para obtener una superficie suave y lisa.

Diluyente: Agua

Dilución: 0.3 litros por galón máximo para llana y espátula.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE - 003

Revisión: JIV - 04

Fecha de Emisión: 23.06.2011